



GRIP PAD®

Carton plat 3.0

FROTTEMENT

Angle de glissement 44° (NF Q03-083, 1993*)

Grip PAD 3mm est un carton intercalaire 100% recyclé sur lequel est contrecollée notre feuille antiglisse Grip Sheet sur une ou deux faces (avec un adhésif PVA).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
TEST	UNITS	NORME	NOTE	VALEUR MOYENNE
Épaisseur du carton	inch (mm)			0.12 (3,0)
Poids du carton	g/m ²			1758
Poids du Grip Sheet	g/m ²			75
Épaisseur totale	inch (mm)	Revêtement compris	1	0.13 (3,3)
Note 1. L'épaisseur totale est donnée à titre indicatif et varie en fonction du nombre de face enduites et de l'humidité.				
EMBALLAGE STANDARD				
Taille de la feuille	Selon la demande du client			
Taille de la palette	Généralement de même dimension que la feuille			
Quantité par palette	Généralement 300 feuilles (peut varier selon les dimensions)			
Conditions de stockage	Environnement sec			

RÉGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au règlement REACH
- Utilisable dans le domaine de l'agroalimentaire

ENVIRONNEMENT

- Issu de fibres recyclées 
- Entièrement recyclable
- Produit réutilisable
- Version FSC disponible sur demande

SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.