



GRIP'N SLIP 0.9

FROTTEMENT

Angle de glissement 44° (NF Q03-083, 1993 *)

Grip'n Slip Sheet® est un papier carton sur lequel est contrecollée notre feuille antiglisse Grip Sheet® 100% recyclée. Le revêtement antidérapant du Grip Sheet® permet de maintenir la charge palettisée sur le Grip'n Slip Sheet®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
TEST	UNITÉ	NORME	NOTE *	VALEUR MOYENNE
Grammage du carton	g/m ²	TAPPI/ANSI T 410 om-13		709
Épaisseur du carton	µm	TAPPI/ANSI T 411 om-10		1041
Résistance à l'éclatement	kPa	TAPPI/ANSI T 807 om-11		2803
Résistance à la traction	kN/m	TAPPI/ANSI T 494 om-06	SM	
			ST	
TEA (Energie absorbée à la rupture par traction)	J/m ²	TAPPI/ANSI T 494 om-06	SM	1417
			ST	1389


* SM: Sens Machine ; ST : Sens Travers

* Mesure effectuée dans les conditions de la norme NF Q03-083, antiglisse contre carton recyclé. Le coefficient de frottement est donné à titre indicatif. Les propriétés en frottement sont dépendantes de la surface, du poids du produit et de sa dimension. Un test est indispensable pour valider le produit dans les conditions réelles d'utilisation.

RÉGLEMENTAIRE

- Conforme à la Directive Emballage
- Conforme au règlement REACH
- Utilisable dans le domaine de l'agroalimentaire

ENVIRONNEMENT

- Entièrement recyclable 
- Produit réutilisable
- Disponible en version FSC

SANTÉ

- Non toxique
- Non irritant

